

## Vysokopevnostní šroub s okem



Kód výrobku	Nosnost 0° (t)	Nosnost 90° (t)	Hmotnost (kg)	Utahovací moment (Nm)	Závit M	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
040302004	0,4	0,15	0,1	10–15	M6×13	28	16	42	17
040302008	0,8	0,4	0,1	10–15	M8×15	36	20	51	20
040302010	1	0,4	0,1	10–15	M10×18	45	25	63	25
040302020	2	0,75	0,2	10–15	M12×22	54	30	75	30
040302030	3	1	0,3	20–30	M14×28	63	35	90	35
040302040	4	1,5	0,3	20–30	M16×28	63	35	90	35
040302050	5	2	0,4	20–30	M18×30	72	40	101	40
040302060	6	2,3	0,5	20–30	M20×30	72	40	101	40
040302070	7	2,8	0,7	50–70	M22×35	81	45	116	45
040302080	8	3,2	1	130–160	M24×38	90	50	128	50
040302100	10	4	1	180–220	M27×38	90	60	128	65
040302120	12	4,5	1,8	200–250	M30×45	108	60	154	65
040302140	14	5	1,8	250–270	M33×45	108	60	154	65
040302160	16	7	2,7	280–400	M36×55	126	70	183	75
040302200	20	8	2,8	280–400	M39×55	126	70	183	75
040302240	24	9	4,1	500–600	M42×65	144	80	212	85
040302280	28	10	4,3	500–600	M45×65	144	80	212	85
040302320	32	12	6,4	500–650	M48×70	166	90	238	100
040302400	40	15	8,8	600–900	M56×80	184	100	267	110
040302500	50	17	12,4	600–900	M64×90	206	110	293	120